

FILTRE

KÓD	PRODUKT	POPIS	MOC
AF10-34	MagFlow METAL	Magnetický přímý filtr odstraňuje magnetické a nemagnetické nečistoty v systémech HVAC. Filtr je určen k zachytávání magnetických a nemagnetických nečistot v systému ústředního topení. Možnost čištění během pár minut bez nutnosti skládání či demontáže. Bod plnění pro ochranné přípravky. Neblokuje ani neomezuje průtok. KVS 14,6 m³/h, Max. teplota 0~90°C, Max. tlak 4 bar, Magnet 10 000 GS, filter 500µm	2 394 Kč
AF054	MagFlow 5/4"	Magnetický filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut. KVS 15,8 m³/h, Max. teplota 90°C, Max. tlak 12 bar, Magnet 9 000 Gauss	2 448 Kč
AF09-1	MagFlow 2 1"	Magnetický filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut. Magnet: 12 000 Gauss, Max. teplota: 90°C, Max. tlak: 12 bar	1 910 Kč
AF09-34	MagFlow 2 3/4"	Magnetický filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut. Magnet: 12 000 Gauss, Max. teplota: 90°C, Max. tlak: 12 bar	1 769 Kč
G200	MagFlow MINI	Magnetický rohový filtr včetně sítka pro odstraňování magnetických a nemagnetických nečistot. Vhodný pro všechny typy vytápění. Rychlá a snadná instalace, možnost čištění během několika minut.	1 329 Kč
IVA001	Filtr na vodu s manometrem 1"	Mechanický filtr s manometrem a 1" připojením. Filtr je vybaven manometrem na výstupu a odkalovacím ventilem. Maximální pracovní tlak: 16 BAR. Pracovní teplota: -10 +70°C	1 183 Kč



MagFlow METAL



MagFlow 5/4"



MagFlow 2



MagFlow MINI



Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy. Doprava do 40kg kurýrem GLS. Aktuální ceník naleznete na www.marox.cz
Doprava nad 40kg Toptrans nebo DHL freight / výpočet ceny individuálně podle parametrů dané objednávky.