

Čistící chemie

FX2 Power Flush



Silně čistící kapalina na velmi znečištěný systém včetně neutralizátoru.

- Balení 2,5 l / 5 l / 25 l
- Koncentrace 2,5 - 5% ve vodě
- Max. teplota 80 °C
- Obj. kód BFX205 (2,5l) BFX202 (5l) BFX203 (25l)

Powerflushing Cleaner F5



pH neutrální čistící nových a stávajících systémů pro všechny dostupné materiály včetně hliníku.

- Balení 280ml / 1l
- Dávkování 0,5%
- Objem systému 100 l
- Podlahová plocha 80 m²
- Obj. kód / cena 62192 (1 litr) 58775 (280ml)

Limescale Remover DS-3



Odstraňovač vodního kamene pro systémy s pitnou vodou.

- Balení 2kg / 30kg
- Koncentrace 2,5 - 10%
- Objem systému 100 l
- Obj. kód 58223 (2kg) 24066 (30kg)

Připojení čerpadel



Sada hadic a adaptérů



Kamco



PROPLACHOVACÍ ČERPADLA

Lídr na trhu proplachovacích čerpadel



marox X



MAROX s.r.o. SK
Klincová 37
821 08 Bratislava

Telefón
+420 722 477 155
+420 607 287 877

Email
info@marox.cz

www.marox.cz

marox X

PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VODY

Scalebreaker C20



Lehké přenosné čerpadlo na odstranění vodního kamene, rzi a nečistot z výměníků.

- Kapacita nádrže 20 l
- Max. průtok 60 l/min
- Max. výtlak 14 m
- Max. teplota 70°C
- Rozměry 250 x 450 x 540 mm
- Obj. kód CDP020

Dodávané s kompletní sadou hadic!



Clearflow CF90



Komerční proplachovací čerpadlo pro rodinné domy a administrativní objekty na odstranění vodního kamene a korozivních usazenin ze systému.

- Kapacita nádrže 57 l
- Max. průtok 150 l/min
- Max. výtlak 24 m
- Max. teplota 75°C
- Rozměry 390 x 590 x 890 mm
- Obj. kód CDP090F

Dodávané s kompletní sadou hadic!



Schéma připojení



Clearflow CF40



Proplachovací čerpadlo pro rodinné domy na odstranění vodního kamene a korozivních usazenin ze systému.

- Kapacita nádrže 39 l
- Max. průtok 90 l/min
- Max. výtlak 20 m
- Max. teplota 75°C
- Rozměry 390 x 440 x 690 mm
- Obj. kód CDP040F

Dodávané s kompletní sadou hadic!



Clearflow CF210



Komerční proplachovací čerpadlo pro velkoobjemové systémy, na odstranění vodního kamene z kotlů, výměníků, chladičů a ohřivačů vody.

- Kapacita nádrže 125 l
- Max. průtok 170 l/min
- Max. výtlak 28 m
- Max. teplota 75°C
- Rozměry 530 x 670 x 890 mm
- Obj. kód CDP210F

Dodávané s kompletní sadou hadic!



Combimag Filter

Magnetický proplachovací filtr

Filtr na rychlé a lehké odstranění cirkulujících černých oxidů železa z vody. Využívá sílu vzácných magnetů na přitáhnutí magnetických oxidů železa během čištění.

- Magnet 11000 Gaus
- Připojení 3/4"
- Obj. kód MIO39

OBLASTI POUŽITÍ

Čištění - Dezinfekce - Odvápňení

- Podlahové topení
- Radiátory
- Výměníky tepla
- Fan coils
- Tepelná čerpadla
- Kotle na tuhá paliva
- Zásobníky, TUV (bojlery)
- Čištění průmyslových zařízení
- Rozvody pitné vody