

## Chemia do czyszczenia

### FX2 Power Flush



Silny płyn czyszczący do bardzo zanieczyszczonego systemu wraz z neutralizatorem.

- Opakowanie**  
2,5 l / 5 l / 25 l
- Stężenie**  
2,5 - 5% w wodzie
- Maks. temperatura**  
80 °C
- Kod obj.**  
BFX205 (2,5l)  
BFX202 (5l)  
BFX203 (25l)

### Hyper Flush



Bezkwasowa ciecz płucząca o wyjątkowo silnej zdolności do łatwego usuwania zanieczyszczeń podczas płukania.

- Opakowanie**  
500 ml / 10 litrów
- Dawkowanie**  
1%
- Objętość systemu**  
100 l
- Kod obj.**  
BHF004 (500 ml)  
BKS005 (10 l)

### SCALEBREAKER SR

KRYSTAŁY ODWAPNIAJĄCE Z KOLOROWYM WSKAŹNIKIEM. Bezpieczne do manipulacji i przechowywania, ale jest to silny kwas, jeśli rozpuści się w wodzie. Nie pieni się.



- Opakowanie**  
2,5kg / 15kg
- Dawkowanie**  
25-150g na litr wody
- Objętość systemu**  
100 l
- Gęstość w 20 °C:** ok. 1,3 g / ml  
**pH 10% roztworu:** <0,5
- Kod obj.**  
ASR002 (2,5kg)  
ASR003 (15kg)

## Przyłączanie pomp



## Zestaw węży i adapterów



# Kamco



## POMPY DLA CZYSZCZENIA

Lider na rynku pomp czyszczących



marox X



**MAROX s.r.o. SK**  
Klincová 37  
821 08 Bratislava  
Słowacja

**Telefon**  
+48 50 72 96 359

**Email**  
info@marox.com.pl

[www.marox.com.pl](http://www.marox.com.pl)

marox X

PROFESJONALNE UZDATNIANIE WODY

# Scalebreaker C20

**i** Lekka przenośna pompa do usuwania kamienia wodnego, rdzy i zabrudzeń z wymienników.

- Pojemność zbiornika 20 l
- Maks. przepływ 60 l/min
- Maks. wypór 14 m
- Maks. temperatura 70°C
- Wymiary 250 x 450 x 540 mm
- Kod obj. CDP020

Dostarczane z kompletnym zestawem węży!



# Clearflow CF90

**i** Komercyjna pompa czyszcząca do domów jednorodzinnych i obiektów administracyjnych do usuwania kamienia wodnego i korozyjnych osadów z systemu.

- Pojemność zbiornika 57 l
- Maks. przepływ 150 l/min
- Maks. wypór 24 m
- Maks. temperatura 75°C
- Wymiary 390 x 590 x 890 mm
- Kod obj. CDP090F

Dostarczane z kompletnym zestawem węży!



## Schemat podłączenia



# Clearflow CF40

**i** Pompa czyszcząca do domów jednorodzinnych do usuwania kamienia wodnego i korozyjnych osadów z systemu.

- Pojemność zbiornika 39 l
- Maks. przepływ 90 l/min
- Maks. wypór 20 m
- Maks. temperatura 75°C
- Wymiary 390 x 440 x 690 mm
- Kod obj. CDP040F

Dostarczane z kompletnym zestawem węży!



# Clearflow CF210

**i** Komercyjna pompa czyszcząca do systemów o dużej objętości, w celu usuwania kamienia wodnego z kotłów, wymienników, chłodziw i grzejników wody.

- Pojemność zbiornika 125 l
- Maks. przepływ 170 l/min
- Maks. wypór 28 m
- Maks. temperatura 75°C
- Wymiary 530 x 670 x 890 mm
- Kod obj. CDP210F

Dostarczane z kompletnym zestawem węży!



## Combimag Filter

### Filtr Kamco magnetyczny do pomp czyszczących

Filtr do szybkiego i łatwego wysyłania krążących czarnych tlenków żelaza z wody, korzysta z siły szlachetnych magnesów do przyciągania magnetycznych tlenków żelaza podczas czyszczenia.

- Magnes 11000 Gaus
- Podłączenie 3/4"
- Kod obj. MIO39

### OBSZARY STOSOWANIA

#### Czyszczenie - Dezynfekcja - Odwapnianie

- Ogrzewanie podłogowe
- Grzejniki
- Wymienniki ciepła
- Fan coils
- Pompy ciepłe
- Kotły na paliwa stałe
- Zasobniki, TUV (bojlery)
- Czyszczenie urządzeń przemysłowych
- Dystrybucja wody pitnej