

## Demineralizační jednotka Demi - 14

### Specifikace:

- Plnicí kapacita 12,5 l:  
cca 24 000 litrů při 1 °dH  
cca 2 400 litrů při 10 °dH
- Max. průtok: 400 lit. / h při vstupním tlaku 3-4 bar
- Max. teplota: 45 °C
- Max. plnicí tlak: 6 bar
- Připojovací závit: DN 20 3/4 "
- Měřicí počítač – ppm /  $\mu\text{S/cm}$ , průtok, hlídací hodnota  $\mu\text{S/cm}$ , celkový průtok
- Šířka: 400 mm, Výška: 680 mm
- Váha: 15 kg
  
- Kód: MRX023R



Ilustrační obrázek

### Popis produktu:

Plnitelná mobilní jednotka na výrobu demineralizované vody. Nepřetržitý proces úpravy vody včetně měřicího a monitorovacího zařízení el. vodivosti ( $\mu\text{S/cm}$  / ppm). Digitální měřič vody na výstupu jednotky (průtok, výstupní vodivost). Jednotka je osazena dvěma ventily pro snadnou regulaci a míchání vstupní vody. Praktický držák pro snadnou manipulaci. Vhodná na doplňování uzavřených topných a chladících okruhů na ionexovém základě. Kontejner s polypropylenovým povlakem, 100% recyklovatelný a netoxický materiál. Včetně prvotní náplně.

Náhradní náplň lze objednat pod kódem 888 140 objem 12,5 l.

Odnímatelná hlava pro snadnou výměnu náplně na místě.  
Vestavěný by-pass na mixování surové vstupní vody.

Čechy +420 722 477 155

Morava +420 607 287 877

web: [www.marox.cz](http://www.marox.cz)

e-mail: [info@marox.cz](mailto:info@marox.cz)